

SIR-E LED



Sirena elettronica a 64 suoni (modulo M-LINE).
 64 sound electronic siren (M-LINE module).
 Sirène électronique à 64 sons (module M-LINE).

CUPOLA DOME DOME	PC																										
BASE BASE BASE	PC																										
GRUPPO OTTICO LUMINOUS SOURCE SOURCE LUMINEUSE	N°6 LED																										
COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES																											
VOLTAGGIO VOLTAGE TENSION	12/24 Vdc/Vac – 40/80 Vdc/Vac – 120/240 Vac																										
SERVIZIO OPERATION FONCTIONNEMENT	∞																										
CORRENTE NOMINALE CURRENT CONSUMPTION CONSOMMATION DE COURANT	<table border="1"> <tr> <td>LT</td> <td>12 Vdc</td> <td>24 Vdc</td> <td>12 Vac</td> <td>24 Vac</td> </tr> <tr> <td>mA</td> <td>315</td> <td>280</td> <td>375</td> <td>325</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>MT</td> <td>40 Vdc</td> <td>80 Vdc</td> <td>40 Vac</td> <td>80 Vac</td> </tr> <tr> <td>mA</td> <td>190</td> <td>100</td> <td>285</td> <td>165</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>HT</td> <td>120 Vac</td> <td>240 Vac</td> </tr> <tr> <td>mA</td> <td>205</td> <td>115</td> </tr> </table>	LT	12 Vdc	24 Vdc	12 Vac	24 Vac	mA	315	280	375	325	MT	40 Vdc	80 Vdc	40 Vac	80 Vac	mA	190	100	285	165	HT	120 Vac	240 Vac	mA	205	115
LT	12 Vdc	24 Vdc	12 Vac	24 Vac																							
mA	315	280	375	325																							
MT	40 Vdc	80 Vdc	40 Vac	80 Vac																							
mA	190	100	285	165																							
HT	120 Vac	240 Vac																									
mA	205	115																									
RESA LUMINOSA LIGHT OUTPUT RENDEMENT LUMINEUX	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Cd(p)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>100</td> <td>65</td> <td>80</td> <td>60</td> </tr> </table>	Cd(p)						300	100	65	80	60															
Cd(p)																											
	300	100	65	80	60																						
RESA ACUSTICA SOUND OUTPUT RENDEMENT ACOUSTIQUE	Max = 105,0 dB(A) 1m																										
MODALITA' LUCE LIGHT EFFECT EFFET LUMINEUX	3F / Luce fissa																										
GRADO IP IP RATING DEGRE IP	IP65																										
GRADO IK IK RATING DEGRE IK	IK07 (utilizzo del collare di sicurezza) (use of the safety collar) (emploi du collier de sûreté)																										
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE	-40°C+55°C																										

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
 These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
 Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

**SCHEDA TECNICA**

Technical data sheet
Fiche technique

02/12/20

VIBRAZIONI

VIBRATIONS
VIBRATIONS

INDUSTRIAL CEI 60068-2-6 SINE

CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI

CERTIFICATIONS, APPROVALS
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS

CE, UL, EAC

FISSAGGIO


MOUNTING
FIXATION

MODULARE

Modular
Modulaire

DISEGNO

TECHNICAL DRAWING
DESSIN



Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis