


CRYSTAL JUNIOR



Luce di segnalazione a led omologata
Approved led warning beacon
Feu de signalisation à led homologué

CUPOLA DOME DOME	PC																							
BASE BASE BASE	Alluminio (disponibili 5 tipi di base)																							
PARABOLA REFLECTOR REFLECTEUR	PC																							
GRUPPO OTTICO LUMINOUS SOURCE SOURCE LUMINEUSE	8 LED																							
COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES																								
VOLTAGGIO VOLTAGE TENSION	12/24 Vdc																							
SERVIZIO OPERATION FONCTIONNEMENT	∞																							
CORRENTE NOMINALE CURRENT CONSUMPTION CONSOMMATION DE COURANT		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Rotante (A)</th> <th colspan="2">Lampeggiante (A)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Max</th> <th>Avg</th> <th>Max</th> <th>Avg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 Vdc</td> <td>0,7</td> <td>0,6</td> <td>2,3</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>24Vdc</td> <td>0,3</td> <td>0,3</td> <td>1,0</td> <td>0,4</td> </tr> </tbody> </table>			Rotante (A)		Lampeggiante (A)			Max	Avg	Max	Avg	12 Vdc	0,7	0,6	2,3	0,9	24Vdc	0,3	0,3	1,0	0,4	
	Rotante (A)		Lampeggiante (A)																					
	Max	Avg	Max	Avg																				
12 Vdc	0,7	0,6	2,3	0,9																				
24Vdc	0,3	0,3	1,0	0,4																				
RESA LUMINOSA LIGHT OUTPUT RENDEMENT LUMINEUX	Conforme secondo R65 classe 1 Compliant with R65 class 1 Conforme à R65 classe 1																							
MODALITA' LUCE LIGHT OUTPUT RENDEMENT LUMINEUX	Rotante / Lampeggiante <i>Rotating / Flashing</i> <i>Tournant / Clignotant</i>																							
FLASH/MIN RPM	120±5																							
GRADO IP IP RATING DEGRE IP	IP66 (IP 65 versione M) (IP69K BASE B)																							
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE	-30°C+50°C																							

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
 These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
 Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

VIBRAZIONI
*VIBRATIONS
VIBRATIONS*

ISO 16750-3 4.1.2.7.2

CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI
*CERTIFICATIONS, APPROVALS
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS*

CE, R10, R65

FISSAGGIO
*MOUNTING
FIXATION*

DIN A / DIN B / MAGNETICO / tramite bullone singolo

DIN A / DIN B / MAGNETIC / single bolt

DIN A / DIN B / MAGNETIQUE / par boulon simple

DISEGNO
*TECHNICAL DRAWING
DESSIN*
